

**Climate
Control**

IMI TA

TA-STR



Filtry
DN 15-50

TA-STR

Filtry do instalacji grzewczych i chłodniczych.
Dostępna klasa ciśnienia PN25.



Dane techniczne

Zastosowanie:

Instalacje grzewcze i chłodnicze.
Instalacje wody użytkowej.

Temperatura:

Max. temperatura pracy: 120°C
Min. temperatura pracy: -20°C

Oznaczenia:

IMI, PN, DN, materiał i strzałka kierunku przepływu.

Funkcje:

Filtracja czynnika

Media:

Woda, płyny neutralne, mieszaniny wody i glikolu.

Dopuszczenia:

WRAS

Wymiary:

DN 15-50

Materiał:

Korpus i kapturek: DZR CW602N
Podkładka: PTFE
Sito: SS304


Gęstość:

20US / 840 mikronów

Klasa ciśnienia:

PN 25

Produkty


Gwinty wewnętrzne

Gwinty wewnętrzne zgodne z ISO 228.

DN	D	L	H	Kg	Kvs	EAN	Nr artykułu
PN 25							
15	G1/2	54	40,5	0,13	2,6	5902276800368	43250-000315
20	G3/4	64	48,7	0,19	4	5902276800375	43250-000320
25	G1	71	52,5	0,28	6,7	5902276800382	43250-000325
32	G1 1/4	91	71	0,62	11,3	5902276800399	43250-000332
40	G1 1/2	100	77	0,65	14	5902276800405	43250-000340
50	G2	122	94	1,30	24	5902276800412	43250-000350

Kvs = m³/h przepływ przy spadku ciśnienia 1 bar oraz przy całkowicie otwartym zaworze.