

Impulsowanie 10 l/imp. Na zapytanie możliwe inne zakresy impulsowania.



Dane techniczne

- Materiał: Korpus wykonany z mosiądzu
- Model: Z impulsatorem, jednostrumieniowy, suchobieżny
- Montaż: W pionie i poziomie
- Dopuszczalne temperatury pracy: Zimna woda +30 °C, Ciepła woda +90 °C
- Medium: Woda użytkowa
- Aprobata: zgodnie z MID
- Klasa metrologiczna: R80H / R50V



Typ	Montaż	Wykonanie	Podłączenie	Średnica nominalna	Impulsowanie [l/imp.]	Długość całkowita [mm]	Q ₃₃ [m ³ /h]		Numer katalogowy
Wodomierz Modularis typ ETK-EAK 80/10	Zimna woda	Mosiądz	G 3/4" M	DN 15	10	80	2,5	30	M1275660B3
Wodomierz Modularis typ ETW-EAK 80/10	Ciepła woda	Mosiądz	G 3/4" M	DN 15	10	80	2,5	30	M1275670B3
Wodomierz Modularis typ ETK-EAK 110/10	Zimna woda	Mosiądz	G 3/4" M	DN 15	10	110	2,5	30	M1275080B3

Typ	Montaż	Wykonanie	Podłączenie	Średnica nominalna	Impulsowanie [l/imp.]	Długość całkowita [mm]	Q ₃ [m ³ /h]		Numer katalogowy
Wodomierz Modularis typ ETW-EAK 110/10	Ciepła woda	Mosiądz	G 3/4" M	DN 15	10	110	2,5	30	M1275070B3
Wodomierz Modularis typ ETK-EAK 130/10	Zimna woda	Mosiądz	G 1" M	DN 20	10	130	4,0	20	M1275830B3
Wodomierz Modularis typ ETW-EAK 130/10	Ciepła woda	Mosiądz	G 1" M	DN 20	10	130	4,0	20	M1275820B3



Więcej informacji znajdziesz w Internecie:

[Atest PZH](#)
[Deklaracja Zgodności UE](#)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl