






widok z przodu



widok z boku




widok z góry



- H = wysokość
- L = szerokość
- Hz = pionowy rozstaw zawieszek
- Lz = poziomy rozstaw zawieszek
- Lp = rozstaw przyłączy

wymiary w mm



SAA 07 ..



SAA 11 ..

| typ | moc [W] 75/65/20 °C | moc [W] 55/45/20 °C | H [mm] | L [mm] | zawieszania | | Lp [mm] | pojemność wodna [dm ³] | masa [kg] | wykładnik n | kod zamówienia | cena [PLN] |
|-------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|--|--------------|-------------|------------------|---------------|
| | | | | | Hz [mm] | Lz [mm] | | | | | | |
| SAA 07 04 R | 314 | 168 | 714 | 400 | 546 | 250 | 500 | 2,3 | 5,8 | 1,2195 | F3UAB07004000000 | 1 014 |
| SAA 07 05 R | 374 | 196 | 714 | 500 | 546 | 350 | 500 | 2,8 | 6,8 | 1,2698 | F3UAB07005000000 | 1 087 |
| SAA 07 06 R | 437 | 223 | 714 | 600 | 546 | 450 | 500 | 3,2 | 7,8 | 1,3140 | F3UAB07006000000 | 1 161 |
| SAA 07 07 R | 529 | 272 | 714 | 750 | 546 | 600 | 500 | 3,9 | 9,2 | 1,3024 | F3UAB07007500000 | 1 236 |
| SAA 11 04 R | 481 | 250 | 1134 | 400 | 966 | 250 | 500 | 3,8 | 8,9 | 1,2836 | F3UAB11004000000 | 1 251 |
| SAA 11 05 R | 568 | 289 | 1134 | 500 | 966 | 350 | 500 | 4,5 | 10,4 | 1,3218 | F3UAB11005000000 | 1 371 |
| SAA 11 06 R | 663 | 339 | 1134 | 600 | 966 | 450 | 500 | 5,3 | 11,8 | 1,3140 | F3UAB11006000000 | 1 432 |
| SAA 11 07 R | 802 | 412 | 1134 | 750 | 966 | 600 | 500 | 6,4 | 13,9 | 1,3024 | F3UAB11007500000 | 1 488 |
| SAA 07 04 L | 314 | 168 | 714 | 400 | 546 | 250 | 500 | 2,3 | 5,8 | 1,2195 | F3UAB07004000010 | 1 014 |
| SAA 07 05 L | 374 | 196 | 714 | 500 | 546 | 350 | 500 | 2,8 | 6,8 | 1,2698 | F3UAB07005000010 | 1 087 |
| SAA 07 06 L | 437 | 223 | 714 | 600 | 546 | 450 | 500 | 3,2 | 7,8 | 1,3140 | F3UAB07006000010 | 1 161 |
| SAA 07 07 L | 529 | 272 | 714 | 750 | 546 | 600 | 500 | 3,9 | 9,2 | 1,3024 | F3UAB07007500010 | 1 236 |
| SAA 11 04 L | 481 | 250 | 1134 | 400 | 966 | 250 | 500 | 3,8 | 8,9 | 1,2836 | F3UAB11004000010 | 1 251 |
| SAA 11 05 L | 568 | 289 | 1134 | 500 | 966 | 350 | 500 | 4,5 | 10,4 | 1,3218 | F3UAB11005000010 | 1 371 |
| SAA 11 06 L | 663 | 339 | 1134 | 600 | 966 | 450 | 500 | 5,3 | 11,8 | 1,3140 | F3UAB11006000010 | 1 432 |
| SAA 11 07 L | 802 | 412 | 1134 | 750 | 966 | 600 | 500 | 6,4 | 13,9 | 1,3024 | F3UAB11007500010 | 1 488 |

Moc cieplna grzejników (W) według normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.

Ceny dotyczą grzejników w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 73.

Zawieszania do grzejników kolorowych Santorini A dostarczane są w kolorze chromu.

Grzejniki Santorini A są dostępne na zamówienie z podłączeniem bocznym w wersji „prawej” i „lewej”. PKWiU – 25.21.11.0; CN 2020 – 7322 19 00.

Ceny netto w zł bez podatku VAT.