

Typ	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m ²]	Masa [kg]	Pojemność [dm ³]	Moc (90/70/20°C) [W]	Moc (75/65/20°C) [W]	Moc (55/45/20°C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
TL40/50 NEW	450	496	157	400	50	400	0,36	3,4	1,8	269	215	116	200
TL40/65 NEW	450	648	157	400	50	400	0,51	4,6	2,5	350	280	151	300
TL40/80 NEW	450	838	157	400	50	400	0,64	5,6	3,2	454	364	195	300
TL40/100 NEW	450	1028	157	400	50	400	0,79	7,0	3,9	557	446	239	400
TL40/120 NEW	450	1180	157	400	50	400	0,94	8,3	4,6	641	513	275	400
TL40/140 NEW	450	1408	157	400	50	400	1,07	9,5	5,3	769	615	329	600
TL40/160 NEW	450	1636	157	400	50	400	1,29	11,4	6,4	894	715	383	600
TL40/180 NEW	450	1788	152	400	45	400	1,44	12,7	7,1	970	775	414	600
TL50/50NEW	550	496	157	500	50	500	0,42	3,8	2,1	310	249	134	300
TL50/65 NEW	550	648	157	500	50	500	0,59	5,2	2,9	406	325	175	300
TL50/80 NEW	550	838	157	500	50	500	0,74	6,4	3,6	525	421	226	300
TL50/100 NEW	550	1028	157	500	50	500	0,92	8,0	4,4	646	517	277	400
TL50/120 NEW	550	1180	157	500	50	500	1,09	9,4	5,2	743	595	319	600
TL50/140 NEW	550	1408	157	500	50	500	1,24	10,7	6	889	712	381	600
TL50/160 NEW	550	1636	157	500	50	500	1,5	12,9	7,2	1037	830	444	600
TL50/180 NEW	550	1788	152	500	45	500	1,67	14,4	8	1126	900	481	900
TL60/50 NEW	650	496	157	600	50	600	0,48	4,2	2,3	354	283	152	300
TL60/65 NEW	650	648	157	600	50	600	0,67	5,8	3,2	461	370	199	300
TL60/80 NEW	650	838	157	600	50	600	0,84	7,1	4	596	478	257	400
TL60/100 NEW	650	1028	157	600	50	600	1,04	8,9	5	734	588	315	600
TL60/120 NEW	650	1180	157	600	50	600	1,24	10,6	5,9	846	677	363	600
TL60/140 NEW	650	1408	157	600	50	600	1,41	12,0	6,7	1011	809	433	600
TL60/160 NEW	650	1636	157	600	50	600	1,71	14,5	8,1	1182	945	505	900
TL60/180 NEW	650	1788	152	600	45	600	1,9	16,2	9	1282	1025	548	900
TL70/50 NEW	750	496	157	700	50	700	0,53	4,7	2,5	395	316	170	300
TL70/65 NEW	750	648	157	700	50	700	0,75	6,5	3,5	518	415	223	400
TL70/80 NEW	750	838	157	700	50	700	0,94	7,9	4,4	669	536	288	400
TL70/100 NEW	750	1028	157	700	50	700	1,17	9,8	5,5	823	659	353	600
TL70/120 NEW	750	1180	157	700	50	700	1,39	11,7	6,5	950	760	407	600
TL70/140 NEW	750	1408	157	700	50	700	1,58	13,3	7,4	1132	906	485	900
TL70/160 NEW	750	1636	157	700	50	700	1,91	16,0	8,9	1324	1059	567	900
TL70/180 NEW	750	1788	152	700	45	700	2,14	17,9	9,9	1438	1150	615	1200

